

DESTENSADOR

El conjunto Bomba y Cilindros hidráulicos se usan para transferir suavemente la carga de pretensión de los Bancos de Anclajes para el producto (prefabricado), compuesto de:

- Unidad Hidráulica Eléctrica o Manual, presión de 700Bar.
- Cilindros Hidráulicos de simple acción con capacidad 70, 100, 150, 200 y 300 toneladas y curso de 150/300mm.
- Apoyos tipo Maleta o Herradura, aplicado para la transferencia de la fuerza de pretensión de los Bancos de Anclaje para el hormigón.

La transferencia de la fuerza se realiza de forma lenta, evitando tropiezos en los elementos Prefabricados



La **Unidad Hidráulica** está armada sobre ruedas y posee el sistema de enganche rápido para la adaptación de los cilindros, lo que permite que la misma sea usada con diferentes cilindros, con facilidad de desplazamiento.



Apoyos de alivio de los Cilindros de Destensado, tipo MALETA:

Permite que los Cilindros puedan retirarse de la cabecera, transportados de un lugar para el otro, y usados en otra pista para el trabajo de destensado.

Se necesitan 4 piezas / cabeceras.



Apoyos de alivio de los Cilindros de Destensado, tipo HERRADURA: No permite que los Cilindros sean retirados de la cabecera y transportados de un lugar para el otro, de esta manera, los cilindros no pueden usarse en otra pista para el trabajo de destensado.
Se necesitan 2 piezas / cabeceras